

Installation guide

Vedra LED waterproof fixture

NL

NEDERLANDS

1. Schakel de elektriciteit uit.
2. Haal de metalen beugels en de schroeven uit het zakje en schroef de beugels op de gewenste plek aan het plafond/muur. Let er op dat ze op de juiste afstand van elkaar zitten (armatuur 60 cm: 30 cm, armatuur 120 cm: 90 cm, armatuur 150 cm: 100 cm).
3. Klik de kunststoffen bovenkant van de armatuur in de beugels.
4. Draai een wartel in één van de twee gaten aan de kopse kant en breng installatiedraad door de wartel in de armatuur.
5. Zet het draad op het kroonsteentje, de buitenste twee vakjes zijn fase en nul, het middelste vakje is aarde. Draai vervolgens de wartel dicht zodat het waterdicht afsluit.
- 6a. Wordt het armatuur niet doorgesloten, dan plaatst u de blindwartel in het gat aan de andere kopse kant.
- 6b. Wordt het wel doorgesloten, draai dan een wartel in het gat aan de andere kopse kant en breng het installatiedraad naar de volgende armatuur door de wartel. Plaats deze ook op de kroonsteen en draai de wartel dicht.
7. Klik de voetjes in de metalen plaat.
8. Plaats de metalen plaat in het armatuur en draai deze vast.
9. Plaats de Led TL buizen door middel van een draai van een kwartslag in de armatuur.
10. Zet de doorzichtige kap op de armatuur door middel van de kunststof klemmetjes.
11. Schakel de elektriciteit in.

DE

DEUTSCH

1. Schalten Sie den Strom aus.
2. Holen Sie die Metallhalterungen und die Schrauben aus der Tüte und schrauben Sie die Halterungen an der gewünschten Stelle an die Decke oder an der Wand fest. Stellen Sie sicher, dass die Halterungen den richtigen Abstand voneinander haben (60cm-Leuchte: 30 cm, 120cm-Leuchte: 90 cm, 150cm-Leuchte: 100 cm).
3. Klicken Sie der Kunststoffoberseite der Leuchte in die Halterungen.
4. Schrauben Sie eine Kabelverschraubung in das Loch in eine der beiden kurzen Seiten der Leuchte und führen Sie Ihre Stromkabel durch die Verschraubung in der Leuchte.
5. Befestigen Sie das Kabel an der Lüsterklemme. Die beiden äußeren Seiten der Lüsterklemmen sind Phase und Nullleiter, in der Mitte ist die Schutzleiter. Schließen Sie dann die Kabelverschraubung, damit sie wasserdicht ist.
- 6a. Werden mehrere Leuchten miteinander verbunden? Schrauben Sie dann eine Kabelverschraubung in das Loch am anderen Ende der Leuchte und führen Sie das Stromkabel durch die Kabelverschraubung zur nächsten Leuchte. Befestigen Sie das Kabel ebenfalls an der Lüsterklemme und schrauben Sie die Kabelverschraubung fest.
- 6b. Verwenden Sie dieses Produkt einzeln? Setzen Sie dann die Verschlussstopfen in das Loch am anderen Ende ein.
7. Klicken Sie die Sockel (Füße) in die Metallplatte.
8. Setzen Sie die Metallplatte in die Leuchte ein und schrauben Sie diese fest.
9. Setzen Sie dann die LED-Leuchtstoffröhren durch Drehen einer Vierteldrehung in die Leuchte ein.
10. Setzen Sie die transparente Abdeckkappe mit Hilfe der Plastikklammern auf die Halterung.
11. Schalten Sie den Strom ein.

GB

ENGLISH

1. Turn off the electricity.
2. Take the metal brackets and screws out of the bag and screw the brackets onto the ceiling/wall. Make sure that the distance between the brackets is correct (fixture 60 cm: 30 cm, fixture 120 cm: 90 cm, fixture 150 cm: 100 cm).
3. Put the plastic side of the fixture into the brackets.
4. On one side of the fixture, put a cable gland inside the hole and pull the installation wire through the cable gland.
5. Screw the wire onto the cable terminal. The two outer sides are phase and neutral, and the center is ground. Consequently, tighten the cable gland to secure the cable.
- 6a. If you don't plan to connect multiple fixtures after each other, put the blind plug in the hole on the other side.
- 6b. If you intend to connect multiple fixtures, add the second cable gland to the hole on the other side and put new installation wire through that. Also, place it on the terminal block.
7. Place the sockets into the metal sheet.
8. Place the metal sheet on the fixture and secure it by turning the connector.
9. Put the LED tubes in the fixture.
10. Put the transparent cap on the fixture and secure it with the plastic clips.
11. Switch on the electricity.